

Manuel de montage



Il convient de lire attentivement ce manuel avant toute première utilisation.



Montage

1. Montage visserie et silent blocks patin avant



2. Montage visserie et silent blocks patin arrière



3. Vissez les vis sans tête avec une force modérée pour ne pas pousser la semelle des patins



4. Idem



5. Serrez les silent blocks à la main



6. idem



7. après avoir enfilé le cadre, insérer sur les silent blocks une rondelle puis visser un écrou sur chaque tige filetées dépassant du cadre et de la fourche



8. montage du guidon, rondelle arrêtahead set, potence, leash de sécurité



9. Enfilez le leash autour des entretoises de direction puis la potence et enfin la rondelle de direction





10. Serrez la vis de la rondelle d'arrêt pour régler le jeu de la colonne de direction la fourche doit tourner librement



Serrage en croix de la potence

11. montage du footstrap



12. Superposer les deux bandes en caoutchouc sur faces de velcro



13. Faire le tour de l'ensemble avec les deux bandes velcros restantes



14. Trois possibilités de réglage sur le cadre s'offre à vous. Après avoir réglé le footstrap selon le type et la taille de vos chaussures, le fixer à l'aide des vis et plaquettes sur le chassis.



Pratique du snowscoot

Pour tous renseignements concernant la pratique du snowscoot :

- Clubs
- Calendrier sportif
- Stations autorisées
- Enseignement

Se rapporter au site internet :

[www .af2s.com](http://www.af2s.com)



Conditions générale de garantie

Police ecriture : graymalkin

